

品名	品番	L(mm)	本体重量
鋼製足場板	LPO40	4000	13.0kg
	LPO30	3000	9.7kg
	LPO20	2000	6.7kg

断面性能表

断面積	断面二次モーメント	断面二次半径	断面係数
A	I_x	i_x	Z_x
4.06m ²	9.24cm ⁴	1.58cm	3.8cm ³

許容荷重とたわみ量

支持間隔	0.9m	1.2m	1.5m	1.8m
許容荷重	2940N (300kg)	2254N (230kg)	1764N (180kg)	1470N (150kg)
たわみ量	1.5mm	3.0mm	6.0mm	9.0mm

使用上の注意

- 支持間隔にもとづく許容荷重の範囲内でご使用ください。
- 4 m、3 mについては3点支持にてご使用ください。また、長手方向に連続して使用する場合は支持点の上で重ね、その重ねしろは20cm以上とし、ゴムバンドで支持物に固定してください。
- 4 mの標準品は、ラベルで表示した支持点でご使用ください。
- 高所から投げ捨てる等、衝撃を与えますと変形しますし危険でもありますから、お取り扱いにご注意ください。
- 保管は30枚を1バンドルとし、最下部の1枚は表面を下向きにしてください。
- フォークリフトによる作業や玉掛け作業をする場合は、上記によるバンドルを2並列までにしてください。

品名	品番
ゴムバンド	GOMU

ゴムバンドは販売品です