


防災ラッセルネット(15mm目)




品名	防災ラッセルネット	
品番	規格(m)	色別
BR05×6	0.5×6	橙・赤
BR1×6	1×6	黒・赤
BR2×6	2×6	黄・赤
BR3×6	3×6	緑・赤・白
BR4×7	4×7	緑・黒
BR5×5	5×5	青・青
BR6×6	6×6	赤・赤
BR7×7	7×7	黒・黒
BR5×10	5×10	青・黄
BR8×8	8×8	橙・橙

規格・性能

品番	KSK-1430(防災)
材質	ユニチカナイロン原着糸(濃ブルー)
網地の種類	ラッセル網
網地の太さ	1590 ^{dlex} /8本(1430 ^d /8本)
網目一辺の大きさ	15mm×15mm
網糸強力 ((社)仮説工業会認定基準)	480N(49kgf) (392N(40kgf)以上)
縁鋼・吊鋼の太さ	φ9mm
縁鋼・吊鋼強力 ((社)仮説工業会認定基準)	17.65kN(1,800kgf) (17.7kN(1,500kgf)以上)

安全ネット(100mm目)



品名	安全ネット	
品番	規格(m)	色別
AN1×6	1×6	黒・赤
AN3×6	3×6	緑・赤・白
AN5×5	5×5	青・青
AN6×6	6×6	赤・赤
AN5×10	5×10	黄・青
AN8×8	8×8	橙・橙
AN10×10	10×10	黄・黄

規格・性能

品番	KSK-3000
材質	ポリエステル(ホワイト)
網地の種類	かえるまた結節網
網地の太さ	1670 ^{dlex} /54本(1500 ^d /54本)
網目一辺の大きさ	100mm×100mm
網糸強力 ((社)仮説工業会認定基準)	2,157N(220kgf) (1,960N(200kgf)以上)
縁鋼・吊鋼の太さ	φ9mm
縁鋼・吊鋼強力 ((社)仮説工業会認定基準)	17.65kN(1,800kgf) (17.7kN(1,500kgf)以上)